

フレキシムガス用ラム波トランスデューサー種類参考  
※他も選択あり

ユー計測株式会社  
大阪府寝屋川市堀溝1-23-4  
TEL:072-822-5688 /072-811-3041

最低圧力0.3MpaG以上  
(条件による)低圧での測定も可

配管内径にて記載  
内径が測定範囲内でも厚さが範囲範囲から外れた場合入力不可(ガスの場合)

ガス用

GRKINC3 (60-360)	120mm以下0.3MpaG対応	60	80-300	360	360mm以上は相談ください。 t:5~10mm
GRMINC3 (30-150)	60mm以下	30	40-150	180	t:2~5mm 32A~
GRPINC3 (15-60)	35mm以下	15	20-50	60	t:1~3mm
GRQINC3 (7-30)	15mm以下	7	10-22	30	t:0.5~1mm 仕様による お問い合わせください。

配管サイズ

液体

FSG	0.2	400	500-4000	6500	t:11mm~
FSK	0.5	100	200-2000	6500	t:5mm~
FSM	1.	50	100-1000	3400	t:2mm~ 50A~
FSP	2	25	50-400	600	t:1mm~
FSQ	4	10	25-150	400	t:0.6mm~
FSS	8	6	10-70		t:0.3mm~

液体用シェア波トランスデューサー種類

内中央が推奨測定範囲(記載はすべて内径)

50A=4パス 2パス=65A以上

15A~20Aは4パス 2パス=25A  
10Aは6パス